

Caractéristiques

• Type de pose : Encastrée

• Lecteur Vigik : lecteur plat fourni

• Indice de protection: IP54 / IK08.

• Façade: inox 316L brossé

• **Épaisseur** : 2,5 mm.

• Dimensions Façade (H x L): 430 x 150

• Dimensions Encastrement (HxLxP):

410 x 135 x 60 mm.

• Température de fonctionnement : -20°C à +55°C

Inox robustes

Plaque vidéo à défilement 2 lignes lecteur plat

REF: D83/ILP

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Résumé

Plaque système 2 Voice vidéo à défilement 2 lignes. lecteur plat pour badge Vigik

Description

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb : - En lecture/écriture avec centrale type: CVx083. - En connecté avec centrale type: IPCVx083.

Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R Boucle T optionnelle pour ERP: réf. BM83 Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



Réf. visière V83/I Réf. boîtier saillie BV83/I

Boîtier d'encastrement métallique : Réf. BE83/M

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

