

# Centrales Vigik



## Caractéristiques

- Poids : 0,6kg

## CV4083 - CENTRALE L/E VIGIK 4 PORTES

REF : CV4083

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

## Résumé

CV4083 - CENTRALE L/E VIGIK 4 PORTES

## Description

Gestion 4 portes Résidents/VIGIK

Via [www.visiosoftweb.com](http://www.visiosoftweb.com)

en Lecture/Ecriture

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommandes MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
- Afficheur LCD et touches de programmation
- Lecteur de cartes «Service Vigik» en façade
- Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)
- Alimentation centrale : 12/24Vcc 1A
- Fonction Anti-PassBack 3 modes
- Accès libre sur horaires sur porte
- Fonctionnalité anti-copie activable par badge
- Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur

Permet de gérer 4 lecteurs et/ou 4 plaques de rue OPEN série DB

En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner

Fabriquée en France

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

## Compatibilité

- Compatible Platines 2Voice
  - Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
  - Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
  - Non compatible SARAH
- Norme CE : conforme

## Accessoires

- Borniers débrochables
- Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis
- Encodeur de clés, réf.: 18970001, 189720003
- Clé de proximité MIFARE 13.56MHz, réf. : MEMOPROX (existe en jaune, orange, bleu, blanc, vert)
- Télécommande bi-technologie MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433 (Proximité+HF)

## Précaution d'emploi

Gamme de température: -20°C à +70°C

Alimentations conseillées

- Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2
- Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

IF YOU LOVE YOUR BUILDING