



# Mini Note 2

# Kit portier vidéo Mini Note 2, platine 2BP et moniteur 4,3 pouces

REF: 1722/94 Remplace le kit 1722/84

## Résumé

Kit interphone vidéo Mini Note 2 composé d'une platine de rue 2 boutons, deux moniteurs 4,3", une alimentation et un coupleur de bus 2 fils. Il permet de voir, répondre et commander une gâche et un portail. Pose en saillie, câblage 2 fils.

# **Description**

Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien. Avec le transfert d'appel CallMe et la domotique Yokis en options, Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins.

Chaque famille dispose ainsi de son moniteur vidéo (jusqu'à 3 moniteurs supplémentaires possible par famille). Les appels visiteurs se font, quant à eux, à partir d'une seule et même plaque de rue, qui envoi les appels vers la famille demandée..

#### Composition du kit:

#### 2 MONITEURS MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :

- · Mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran LCD couleur 4,3" (11 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
- · Pose en saillie.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.
- · Réglage de luminosité, contraste, couleur.





- 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
- 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
- 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
- · Intercommunication vers deux autres moniteurs.
- Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
- 1 voyant de fonction : mode programmation activé.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
- Dimensions (HxLxP): 130 x 160 x 26 mm.

#### 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 :

- · Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
- Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
- · Façade en zamac gris.
- · Raccordement des boutons de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
- Dimensions (HxLxP): 180 x 100 x 28 mm.

### 1 ALIMENTATION :

- Alimentation: 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.
- Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.
- Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.

#### 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS:

- Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
- · Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



### 1 DISTRIBUTEUR VIDÉO:

- Permet de connecter un bus 2 fils vers chaque appartement.
- Boîtier mural à fixer.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

