

Caméras

Camera AHD 12 vcc coul jour/nuit 5-50 mm

REF : 1092/252H



Caractéristiques

- **Poids** : 1.2 Kg
- **Dimensions (LxWxD)** : 80x70x255 mm
- **WDR** : oui
- **Alimentation nominale** : 12 Vcc
- **Portée** : 50 m

Résumé

Camera AHD 12vcc coul jour/nuit 5-50mm pour Petit collectif - Moyen collectif - Grand collectif - Tertiaire

Description

Type de capteur : 1/2.8" Sony CMOS
Optique : Varifocal f5-50 mm Zoom 10x
Éléments sensibles : 1920(H) x 1080(V)
Standard vidéo : Pal/NTSC
Rapport signal/bruit : 48 dB
Résolution : 720P/1080P
Sortie vidéo : Sélectionnable 720P / 1080P
Contrôle obturateur : 1/25 ~ 1/100.000 sec.
Sensibilité : - Couleur : 0,3 lux, N&B : 0,1 lux - Couleur
DSS : 0,0005 lux, N&B DSS : 0,0002 lux
Nombre de diodes : 42 +2
Angle ouverture diodes : 45°
Nombre de barrettes de diodes : 2
Angle ouverture barrette de diodes : 15°
Synchronisation : interne
Menu OSD interne : oui
Zoom numérique : oui
OSD COAX UTC : oui, seulement avec résolution 1080P
Équilibrage du blanc : ATW / FULL / HOLD /
TRACK0/1/2/3
Contrôle du gain (AGC) : oui
Réduction numérique du bruit en 2D (2DNR) : oui
Consommation maximale : 700 mA IR ON
Température d'utilisation : 0 ÷ +50°C
Température de stockage : -20,60°C
Degré de protection : IP66
Utilisation : Intérieur / Extérieur
Degré de protection : IP66
Utilisation : Intérieur / Extérieur

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Accessoires

Alimentation recommandée réf. 1092/801

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE