

Concentrateurs et switches



ROUTEUR WIFI N 300 Mbps TP LINK

REF : RHBS

Description

Débit WiFi de 300 Mbps idéal pour les applications sensibles aux interruptions telles que le streaming vidéo HD

Deux antennes omnidirectionnelles fixes 5 dBi pour renforcer considérablement la stabilité de la connexion

Le contrôle de bande passante par IP permet à l'administrateur de déterminer la largeur de bande attribuée à chaque PC

Réseau invité : fournit un accès séparé aux invités tout en sécurisant le réseau domestique

Compatible avec IPv6 (Internet Protocol version 6)

Chiffrement de sécurité sans fil simple par pression sur le bouton WPS

IPTV : prend en charge IGMP Proxy / Snooping, Bridge et Tag VLAN pour optimiser le streaming IPTV

Contrôle de la bande passante : assigne vos périphériques préférés avec plus de bande passante

Contrôle parental : gérer quand et comment les appareils connectés peuvent accéder à Internet

Bouton WPS/Reset

Vitesse du signal :

11n : Jusqu'à 300 Mbps (dynamique)

11g : Jusqu'à 54 Mbps (dynamique)

11b : Jusqu'à 11 Mbps (dynamique)

Filtrage d'adresses IP/MAC et de domaines

Groupage d'adresses IP et MAC

2.4GHz réseau invité

Microsoft Windows

10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS,

NetWare, UNIX ou Linux Internet Explorer 11, Firefox

12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou autre

Java-enabled browser

Sensibilité de réception :

270M: -68dBm@10% PER

Caractéristiques

- **Alimentation externe** : 9VDC / 0.6A
- **Dimensions (LxPxH)** : 192 x 130 x 33 mm
- **Standards WiFi** : IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- **Fréquence** : 2.4-2.4835GHz
- **Sécurité WiFi** : WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- **Qualité de Service** : QoS WMM
- **Type de WAN** : IP dynamique/IP statique/PPPoE/PPTP (double accès) / L2TP (double accès) / BigPond
- **Température de fonctionnement** : 0°~40°
- **Température de stockage** : -40°~70°
- **Humidité de fonctionnement** : 10 %~90 %, sans condensation
- **Humidité de stockage** : 5 %~90 %, sans condensation

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

130M: -68dBm@10% PER
108M: -68dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -85dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE