

Centrales Vigik



Caractéristiques

- Poids : 0,6kg

CV2083-CENTRALE L/E VIGIK 2 PORTES

REF : CV2083

Mode Lecture/Ecriture - Gestion sous VisiosoftWeb

Résumé

CV2083-CENTRALE L/E VIGIK 2 PORTES

Description

Centrale Vigik 2 portes

Gestion 2 portes Résidents/VIGIK

Via www.visiosoftweb.com

En Lecture/ecriture

Caractéristiques Techniques

- 5000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433
- Capacité de 200 services VIGIK dont services programmés : opérateurs postaux / ERDF-GRDF / France Télécom / urgences / sécurité
- Afficheur LCD et touches de programmation
- Lecteur de cartes «Service VIGIK» en façade
- Mémoire de sauvegarde bleue insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement)
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique)

- Fonction anti-passback 3 modes
- Accès libre sur horaires sur porte
- Fonctionnalité anti-copie activable par badge
- Câblage 2 fils (100 mètres) vers le lecteur.
- Alimentation centrale : 12/24Vcc 1A.

Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

OPEN série DB.

En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Boîtier en ABS gris, boutons face avant jaune.

Fonctionnalités

Contrôle d'accès 2 portes,

VIGIK + badges résidents

Annulation du badge précédent par présentation devant le lecteur d'un nouveau badge

Compatibilité

•Compatible Platinas 2Voice

•Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE

•Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS

•Non compatible SARAH

Homologation

Normes CE : conforme

Accessoires

• Borniers débroschables.

• Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis

•Encodeur de clés, réf. : 18970001, 18970003

•Clé de proximité MIFARE 13.56 MHz, réf. MEMOPROX (existe en jaune, orange, bleu, blanc, vert)

•Télécommande bi-technologie MEMOBIP4B et MEMOBIP4B433 (Proximité + HF)

Précaution d'emploi

Gamme de température : - 20°C à + 70°C.

Alimentations conseillées

•Contrôle d'accès uniquement : réf. 8500/2

•Contrôle d'accès + interphonie : réf. 12012400

Dimensions

174 x 90 x 54 mm

Patrimoine

Moyen collectif - Grand collectif

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Technologies

Open - 2VOICE - Lecture ecriture

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE